

## 両開き / 片開き対応可能 ガラス扉専用デジタルドアロック

## ID-302

ダイキャスト  
耐久性ボディイタズラ/侵入者  
警報機能多段階の音量調節/  
マナーモード機能非常用電源  
機能

■ガラス扉に合わせたシンプルで丈夫なボディ

■特殊金具内蔵で加工不要の簡単設置

■自動方向認識機能内蔵で右・左開扉でも共有で利用可能

■大人数でも余裕の登録可能数 100枚を実現



設置条件	勝手	右勝手/左勝手対応(本体設定変更)
	強化ガラスドア	ガラス厚 12mm
	設置場所	屋内ドア(生活防水対応)
	使用可能温度範囲	-25℃~55℃
解錠方式	Mifare カード/FeliCa カード	登録数 100 枚
	パスワード	4~12桁(4組まで登録可能)
定格電圧	DC 6V	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池4本)
電池寿命	約 1 年(1日 10 回施錠/解錠操作を使用した場合)	
非常用電源	DC 9V	9V 四角乾電池(別途購入)
寸法	本体	縦 168mm 横 76mm 厚 78mm
	両開き用ストライク	縦 170mm 横 47mm 奥行 62mm
	片開き用ストライク	縦 118mm 横 27mm 奥行 26mm

## お問い合わせ先

## ロックマンジャパン株式会社

東京営業所 〒140-0011 東京都品川区東大井 5-11-3-4F  
TEL/03-6712-9601 FAX/03-6712-9602大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-1-1F  
TEL/06-4801-8067 FAX/06-4801-8068本 社 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6  
TEL/099-286-0069 FAX/099-286-0061URL <http://www.lockman.co.jp>E-mail [info@lockman.co.jp](mailto:info@lockman.co.jp)

※Mifare は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。 ※FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

●このカタログの記載内容は、2014年3月現在のものです。 ●製品の色は印刷物と異なる場合がございます。

●商品改善のため、デザイン、仕様等を予告なく変更する場合があります。