




## 寸法図

■室外機 (縦 179mm 横 71mm 厚 24mm) ■ID-502YO 室内機 (縦 99mm 横 165mm 厚 43mm) ■ID-502TA 室内機 (縦 171mm 横 73mm 厚 38mm)



## 安心のオートロック デジタルドアロックシリーズラインナップ

### 暗証番号式 ID-202JP

- 簡単登録の暗証番号式
- 操作重視のデザイン設計
- 万が一の非常用キーによる解錠操作可能
- ID-502YO 同様に室内側の取付位置の調整可能 (31mm ~ 63mm まで)



### レバーハンドル型 ID-402

- 指先タッチでテンキーが自動点灯
- 室内からの解錠はドアハンドルで簡単解錠
- バリアフリー対応の軽いハンドル操作
- 万が一の非常用キーによる解錠操作可能
- ダミーパスワード利用可能で安心の番号入力



### 強化ガラス扉専用 ID-302

- ガラス扉に合わせたシンプルで丈夫なボディ
- 特殊金具内蔵で加工不要の簡単設置
- 自動方向認識機能内蔵で右・左開扉でも共有で利用可能
- 大人数でも余裕の登録可能数 100 枚を実現



	ID-202JP	ID-402	ID-302
設置条件	バックセット	31mm~63mm (移動式)	70mm
	勝手	右勝手/左勝手対応	右勝手/左勝手対応 (本体設定変更)
	一般防火ドア	ドアの厚さ(35mm~50mm)	ドアの厚さ(35mm~50mm)
	強化ガラスドア	強化ガラスドア	強化ガラスドア
設置場所	屋内ドア (生活防水対応)		
使用可能温度範囲	-25℃~55℃		
解錠方式	Mifare カード / FelCa カード	×	登録数 30 枚
	パスワード	4~12 桁 (4 組まで登録可能)	
	非常解錠キー	3 本	3 本
定格電圧	アルカリ 1.5V 単 3 形 乾電池 4 本)	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 8 本)	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本)
電池寿命	約 1 年 (1 日 10 回施錠/解錠操作を使用した場合)		
非常用電源	DC9V 四角乾電池 (別途購入)		
寸法	本体 (室外機)	縦 300mm 横 79mm 厚 26mm	縦 168mm 横 76mm 厚 78mm
	(室内機)	縦 99mm 横 165mm 厚 43mm	(錠ケース) 縦 110mm 横 25mm 奥行 107mm
	(ストライク)	縦 125mm 横 30mm 厚 24mm	(両開き用ストライク) 縦 170mm 横 47mm 奥行 62mm
		(錠ケース) 縦 105mm 横 21mm 奥行 19.5mm	(片開き用ストライク) 縦 118mm 横 27mm 奥行 26mm

お問い合わせ先

### ロックマンジャパン株式会社

東京営業所 〒140-0011 東京都品川区東大井 5-11-3-4F  
TEL/03-6712-9601 FAX/03-6712-9602

大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-1-1F  
TEL/06-4801-8067 FAX/06-4801-8068

本社 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6  
TEL/099-286-0069 FAX/099-286-0061

URL <http://www.lockman.co.jp>  
E-mail [info@lockman.co.jp](mailto:info@lockman.co.jp)

※ NFC (Near Field Communication) は近距離無線通信技術の国際標準規格です。

※Mifare は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。 ※Felica は、ソニー株式会社の登録商標です。

●このカタログの記載内容は、2014 年 8 月現在のものです。 ●製品の色は印刷物と異なる場合がございます。

●商品改善のため、デザイン、仕様等を予告なく変更する場合があります。

安心のオートロック 鍵のかけ忘れ防止に  
カード / 暗証番号式デジタルドアロック

DIGITAL DOORLOCK

ID 502



室内機 縦型式  
ID-502TA

室内機 横型式  
ID-502YO



# 2つのモードで安心、便利なオートロック。お客様にあったモードをお選びいただけます。

おサイフケイタイ、カードで簡単解錠

安心のオートロック、カギのかけ忘れの心配いらず

もしもの時の非常キーも標準装備、

2つの運用モードを備えた、新しいデジタルドアロック

## 解錠方法




カバーをスライドさせてカードをかざすだけ  
暗証番号でも解錠できますので、カギを持たなくても解錠できます

専用カード / タグの場合はカバーのスライドに関係なく操作可能です。

Felica 内蔵携帯、  
Felica カード / タグ  
Mifare カード / タグ


普段お使いの携帯、  
カード等を玄関のカギ  
として活用できます



## 2つの運用モードから選べる

### ホームモード


簡単登録設定により、操作が不安な方でも安心して設定できます。  
個人でご利用の場合、最適なモードです。



カード登録	パスワード
最大30枚	4組(4桁~12桁)

### セキュリティーモード

マスターカードで解錠、設定管理を行えます。  
管理会社または、ID 管理をされる会社様に最適なモードです。



カード登録	パスワード
最大200枚	4組(4桁~12桁)

## 仕様

設置条件	一般防火ドア	ドアの厚さ(35mm~50mm)	色	シルバー	
	設置場所	屋内ドア(生活防水対応)	電池寿命	約1年(1日10回施錠/解錠操作を使用した場合)	
使用可能温度範囲	-25℃~55℃	定格電圧	DC 6V	アルカリ 1.5V 単3形乾電池(4本)	
バックセット(ID-502TA)	38mm	非常用電源	DC 9V	9V 四角乾電池(別途購入)	
バックセット(ID-502YO)	31mm~63mm(移動式)	寸法	外側ボディ	縦 179mm 横 71mm 厚 24mm	
解錠方式	パスワード		4~12桁(4個4種類まで登録可能)	内側ボディ(ID-502TA)	縦 171mm 横 73mm 厚 38mm
	カードキー		マイフェア(ISO-14443A)、Felice、NFCカードキー (ホームモードでは30枚まで、セキュリティーモードでは200枚まで登録可能)	内側ボディ(ID-502YO)	縦 99mm 横 165mm 厚 43mm
非常解錠キー	3本	材質	ストライク	縦 125mm 横 30mm 厚 24mm	
			重量(ID-502TA)	室外機/室内機	約460g/約600g
			重量(ID-502YO)	室外機/室内機	約460g/約580g

## LED 内蔵大型テンキー採用

大きなテンキーで操作が簡単です。  
LED ライトで深夜も安心です。



## 非常キー標準装備

暗証番号を忘れたら・・・  
電池切れになったら・・・  
メカニカルキーが標準装備されておりますので、もしもの時は、  
鍵で解錠可能です。  
また、外部からの電池接続で緊急稼働も可能です。



## マナーモード機能

深夜操作時など、操作音が気になる場合は、音量を無音にできます。ご近所への気配り機能も備えました。

## 侵入 / イタズラ警報機能

安心の警報機能も搭載しております。

## 広がるマンションセキュリティ

オプションにて弊社商品”GM-3000”をマンション共用玄関に設置することにより、共用玄関、住戸を同じタグで解錠することができます。

GM-3000 は、専用の設定器で登録、削除を行いますので、タグの無断複製等の心配がありません。  
タグを近づけるだけで共用玄関を解錠できますので、お子様やお年寄りの方でも簡単に解錠できます。  
また、非接触式なので従来のキースイッチと違い読み取り部やタグの磨耗がありません。  
共用玄関、通用口、ゴミステーション等様々なマンションセキュリティをご提案しております。

